

Freja Väggfärg



Vattenburen, matt väggfärg för torra utrymmen inomhus. Passar också bra till tak om du vill ha en högre glans och tvättbarhet än vad *Frej Tak- och grundfärg* ger.

Freja Vägghärg har hög täckförmåga, är lätt att måla med.

Måla på puts, gipsskivor, väv, tapet, betong eller andra tidigare målade underlag.

De färdigmålade ytorna är lätta att hålla rena med en fuktig trasa och eventuellt lite mildt rengöringsmedel. Svarta märken tar du enkelt bort med ett vanligt radergummi.

Speciella egenskaper

Baserad på en hård akrylat som ger en slitstark, smutsavvisande yta med vacker, matt lyster.

Förarbete och applicering

Underlaget ska vara rent, fast och torrt. Borsta eller skrapa bort lös gammal färg. Spackla igen hål och ojämnheter och slipa de spacklade ytorna jämna.

Tvätta tidigare målade ytor och skölj rent med vatten.

Måla 2 gånger till full täckning på normalt sugande underlag. Använd roller och pensel.

Vid sprutmålning ska *Freja Vägghärg* spädas med vatten för att passa aktuell sprututrustning.

Teknisk information

Glans: Matt (7)

Kulör: Vit (kan även brytas i valfri kulör)

Torktid (vid 20 °C): ca 1-2 timmar

Övermålningsbar efter: ca 2 timmar

Täckförmåga per liter: 8-12 m²

Målningstemperatur: Lägst +8 °C

Rengöring av verktyg: Vatten

Förtunning: Vatten. Ska normalt ej förtunnas

Målarens tips!

Sparmåla först med pensel i hörn och andra ställen där du inte kommer åt med rollern.

Strunta i färgtråget och rulla rollern direkt i burkens översta färgskikt så att rullen har färg runtom.

Rolla sedan flödigt ut färgen över hela väggytan. Se till att ha bra belysning eller dagsljus när du målar.

Efterslåta sedan ytan genom att dra rollern, med jämnt tryck, i den blöta färgen från taket ned till golvet. Upprepa detta över hela ytan så att färgens toppar lägger sig åt samma håll.

På detta vis slipper du skuggningar och flamliga reflektioner.

Viktigt! Spola aldrig ned färg- eller lösningsmedelsrester i avloppet. Lämna in burkar och penslar hos din lokala miljöstation.

FÖRVARA PRODUKTEN FROSTFRITT